



TRENDLUB AB 32

LUBRIFICANTE DE REFRIGERAÇÃO



**Lubrificante ISO VG 32 Semissintético,
para utilização com refrigerantes
CFC e HCFC tais como R-12 e R-22.**



www.trendlub.com.br

vendas@trendlub.com.br

Pizzani Lubrificantes – Televendas: (12) 3903-9500

Rua Arnaldo Domingos Mota, 225 – Condomínio Eldorado – São José dos Campos – SP – CEP 12238 – 572



TRENDLUB AB 32

Óleo Semissintético - Lubrificante de Refrigeração

O **Trendlub AB 32** é um lubrificante **ISO VG 32** projetado para fornecer um ótimo desempenho em uma variedade de sistemas de refrigeração. Além de sua excelente estabilidade com **R-12** e **R-22**.

Trendlub AB 32 contém um alto grau de compatibilidade com os refrigerantes **R-12** e **R-22**, totalmente adequado para uso mesmo em baixas temperaturas, onde os produtos convencionais à base de óleo mineral geralmente falham.

APLICAÇÕES

Para uso como lubrificante de enchimento inicial ou de serviço em compressores alternativos e de parafuso em sistemas herméticos ou semi-herméticos.

Para uso em sistemas de adaptação de: **R-12**, **R-22**. **Consulte outros gases.**

Trendlub AB 32 é miscível em relação às amplas faixas de temperatura encontradas em aparelhos ou sistemas comerciais / industriais.

TESTES *	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
ISO VG		32
Viscosidade @ 40°C (cSt)	ASTM D445	30,4
Viscosidade @ 100°C (cSt)	ASTM D445	4,4
Densidade @ 15°C (g/ml)	ASTM D4052	0,8148
Ponto de Fluidez (°C)	ASTM D97	-46
Ponto de Fulgor, vaso aberto, (°C)	ASTM D92	135
Ponto de Floculação (°C)	FTM 1303.2	-63,8

*Esses valores não são destinados ao uso na preparação de especificações